

Hyundai ix35	1.6 GDI 6MT Limited v.a Limited		2.0 MPI 5MT Kõik mudelid		6AT Kõik mudelid		1.7 CRDi 6MT Limited v.a Limited		2.0 CRDi-R 6MT Kõik mudelid		6AT Kõik mudelid	
Mootor												
Tüüp	Bensiin, otsesissepritse, DOHC		Bensiin, MPI, DOHC			Diisel, VGT, DPF			Diisel, VGT, DPF			
Saastenor	EURO V		EURO V			EURO V			EURO V			
Silindrite arv	4		4			4			4			
Töömaht	cm ³	1 591	1 998			1 685			1 995			
Silindrite läbimõõt	mm	77,00	86,00			77,20			84,00			
Kolvikäik	mm	85,44	86,00			90,00			90,00			
Surveaste		11.0:1	10.5:1			17.0:1			16.5:1		16.0:1	
Klappide arv		16	16			16			16			
Suurim võimsus	kW (hj) / p/min	99 (135) / 6 300	120 (163) / 6 200			85 (115) / 4 000			100 (136) / 4 000		135 (184) / 4 000	
Suurim pöördemoment	Nm / p/min	164 / 4 850	194 / 4 600			260 / 1 250 - 2 750			320 / 1 800 - 2 500		392 / 1 800 - 2 500	
Kütuse sissepritsestüsteem		GDI	MPI			CRDi			CRDi			
ISG-süsteem		-	•			-			•		-	
Suutlikkus												
Suurim kiirus	km/h	178	184 (182)	182 (180)	173	182 (181)	194					
Kiirendus 0 - 100 km/h	sek.	11,1	10,4 (10,7)	10,6 (11,2)	12,4	10,8 (11,3)	9,8					
Kütusekulu ja heitmed												
Linnaõidul	l / 100 km	8,2	7,5	9,8 (9,9)	10,4 (10,6)	6,3	6,0	6,6 (6,7)	9,1			
Maanteeõidul	l / 100 km	6,0	5,8	6,1 (6,3)	6,4 (6,8)	4,8	4,8	4,9 (5,1)	6,0			
Keskmine	l / 100 km	6,8	6,4	7,5 (7,6)	7,9 (8,2)	5,3	5,2	5,5 (5,7)	7,1			
CO ₂ -heitmed, keskmine	g / km	158	149	177 (181)	187 (195)	139	135	147 (149)	187			
Jõuülekanne												
Tüüp	2WD		2WD või Automaatselt lülituv 4WD			2WD		2WD või Automaatselt lülituv 4WD		Automaatselt lülituv 4WD		
Sidur	Ühekettaline kuivsidur		Ühekettaline kuivsidur		Hüdrotrafo	Ühekettaline kuivsidur		Ühekettaline kuivsidur		Hüdrotrafo		
Käigukast	6MT		5MT		6AT	6MT		6MT		6AT		
Ülekandearv												
1. käik	3,769		3,636		4,162	3,769		3,615		4,252		
2. käik	2,045		2,080		2,575	2,040		1,794		2,654		
3. käik	1,370		1,333		1,772	1,294		1,542		1,804		
4. käik	1,036		1,061		1,369	0,976		1,176		1,386		
5. käik	0,893		0,821		1,000	0,778		0,974		1,000		
6. käik	0,794		-		0,778	0,633		0,829		0,772		
Tagasikäik	3,545		3,455		3,500	3,583		3,416		3,393		
Peaülekandearv	4,563		4,533		3,648	4,333		4,643/3,421		3,041		

TOPAUTO

AS Topauto, Sõpruse pst 18c, Tallinn, www.topauto.ee
 Versioon 1.10.2012
 Kõikide andmete aluseks on avaldamise hetkel kehtinud teave.
 AS Topauto jätab endale õiguse esitatud andmeid muuta.

Hyundai ix35	1.6 GDI		2.0 MPI		1.7 CRDi		2.0 CRDi-R	
	Limited	6MT v.a Limited	5MT Kõik mudelid	6AT Kõik mudelid	Limited	6MT v.a Limited	6MT Kõik mudelid	6AT Kõik mudelid

Veermik		
Pidurid	Ees Taga	Ventileeritud ketaspidurid Ketaspidurid
Vedrustus	Ees Taga	McPherson-küünalvedrustus, gaasiamortisaatorid Mitmikhoobvedrustus, gaasiamortisaatorid
Rool		Elektrilise võimendiga hammaslattrool (MDPS)
Velje mõõt		6,5Jx16 Limited, Classic ja Comfort 6,5Jx17 Style ja Premium
Rehvi mõõt		215/70R16 Limited, Classic ja Comfort 225/60R17 Style ja Premium

Mõõtmed		
Pikkus	mm	4 410
Laius	mm	1 820
Kõrgus	mm	1 660
Teljevahe	mm	2 640
Rööbe	Ees, mm	1 591
	Taga, mm	1 592
Kliirens	mm	170
Pöörderaadius	m	5,3
Pealesõidunurk	°	24,2
Takistuse ületusnurk	°	17,0
Mahasõidunurk	°	26,9

Massid ja mahud							
Tühimass*	kg	1 380 - 1 502	1 455 - 1 567 (1 525 - 1 636)	1 472 - 1 583 (1 544 - 1 655)	1 490 - 1 612	1 550 - 1 685 (1 600 - 1 754)	1 676 - 1 787
Täismass	kg	1 830	1 980 (2 030)	1 980 (2 030)	1 940	2 090 (2 140)	2 140
Piduriteta järelhaagise mass	kg	750	750	750	750	750	750
Piduritega järelhaagise mass	kg	1 200	1 900	1 600	1 200	2 000	1 600
Katuseraami kandevõime	kg				100		
Kütusepaak	l				58		
Pakiruum							
Tagaistme seljatugi püsti	l				465		
Kokkuklapitud tagaistmega	l				1 436		

* Toodud väärtused vastavad auto mootorite ja käigukastide kombinatsioonide valiku osas EÜ direktiivile (kogu sõiduki tüübikinnitus). Tühimass sõltub auto varustustasemest ja tehase lisavarustusest. Sulgudes andmed on 4WD mudelile

TOPAUTO

AS Topauto, Sõpruse pst 18c, Tallinn, www.topauto.ee
Versioon 1.10.2012

Kõikide andmete aluseks on avaldamise hetkel kehtinud teave.
AS Topauto jätab endale õiguse esitatud andmeid muuta.

Hyundai ix35

	2WD Blue Drive™ 1,6 GDI 6MT				4WD 2,0 GDI 6AT				2WD Blue Drive™ 1,7 CRDi 6MT				4WD 2,0 CRDi 100kW 6AT				4WD 2,0 CRDi 135kW 6AT												
	Comfort	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort	Comfort Plus	Premium										
Mootor																													
Tüüp	Bensiin, otsesissepritse, DOHC								Diisel, muutuva geomeetriaga turbolaadur, DPF, DOHC																				
Töömaht	cm ³	1 591				1 999				1 685				1 995				1 995											
Siilindrite läbimõõt	mm	77,00				81,00				77,20				84,00				84,00											
Kolvikäik	mm	85,44				97,00				90,00				90,00				90,00											
Surveaste		11,0				11,5				17,0				16,5				16,0											
Klappide arv		16				16				16				16				16											
Suurim võimsus	kW (hj) / p/min	99 (135) / 6 300				122 (166) / 6 200				85 (116) / 4 000				100 (136) / 3 000 - 4 000				100 (136) / 4 000				135 (184) / 4 000							
Suurim pöördemoment	Nm / p/min	164 / 4 850				205 / 4 000				260 / 1 250 - 2 750				320 / 1 250 - 2 750				373 / 2 000 - 2 500				392 / 1 800 - 2 500							
Kütuse sissepritse süsteem		GDI				GDI				CRDi				CRDi				CRDi											
ISG-süsteem		-				-				-				-				-											
Suutlikkus																													
Suurim kiirus	km/h	178				195				181				173				181				182				195			
Kiirendus 0 - 100 km/h	sek.	11,1				10,7				11,0				12,4				11,3				12,1				9,8			
Kütusekulu ja heitmed																													
Linnaõidul	l / 100 km	8,2	7,5	10,6	10,8	11,2	11,4	6,3	6,0	6,9	7,1	8,6	8,7	8,8	8,8														
Maanteeõidul	l / 100 km	6,0	5,8	6,5	6,5	6,6	6,8	4,8	4,8	4,7	4,8	5,8	5,9	5,7	5,8														
Keskmine	l / 100 km	6,8	6,4	8,0	8,1	8,3	8,5	5,3	5,2	5,5	5,7	6,8	7,0	6,9	6,9														
CO ₂ -heitmed, keskmine	g / km	158	149	186	188	193	197	138	135	145	149	179	183	180	182														
Jõuülekanne																													
Tüüp	2WD				Aktiivne automaatselt sisse-välja lülituv nelikveosüsteem				2WD				Aktiivne automaatselt sisse-välja lülituv nelikveosüsteem																
Sidur	Uhekettaline kuivsidur				Uhekettaline kuivsidur				Hüdrotrafo				Uhekettaline kuivsidur				Hüdrotrafo				Hüdrotrafo								
Käigukast	6-käiguline manuaal				6-käiguline manuaal				6-käiguline automaat				6-käiguline manuaal				6-käiguline manuaal				6-käiguline automaat								
Ülekandearv																													
1. käik	3,769				3,769				4,162				3,769				3,769				4,651				4,252				
2. käik	2,045				2,080				2,575				2,040				1,862				2,831				2,654				
3. käik	1,370				1,387				1,772				1,294				1,542				1,842				1,804				
4. käik	1,036				1,079				1,369				0,976				1,207				1,386				1,386				
5. käik	0,893				0,884				1,000				0,778				0,974				1,000				1,000				
6. käik	0,794				0,744				0,778				0,633				0,780				0,772				0,772				
Tagasikäik	3,700				3,077				3,500				3,583				3,416				3,393				3,393				
Peaülekandearv	4,563				4,533 (1 - 6) 5,231 (R)				3,648				4,333				4,333 (1 - 2, R) 3,250 (3 - 6)				3,195				3,041				

TOPAUTO

AS Topauto, Sõpruse pst 18c, Tallinn, www.topauto.ee
Versioon 24.11.2014

Kõikide andmete aluseks on avaldamise hetkel kehtinud teave.
AS Topauto jätab endale õiguse toodud andmeid muuta.

Hyundai ix35	2WD Blue Drive™ 1,6 GDI 6MT				4WD 2,0 GDI 6AT				2WD Blue Drive™ 1,7 CRDi 6MT				4WD 2,0 CRDi 100kW 6AT				4WD 2,0 CRDi 135kW 6AT			
	Comfort	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort	Comfort Plus	Premium	
Veermik																				
Pidurid	Ees	Ventileeritud ketaspidurid																		
	Taga	Ketaspidurid																		
Vedrustus	Ees	McPherson-küünalvedrustus, gaasiamortisaatorid																		
	Taga	Mitmikhoobvedrustus, gaasiamortisaatorid																		
Rool	Elektrilise võimendiga hammaslattrool (MDPS)																			
Velje mõõt	6.5J X 16		6.5J X 17		6.5J X 16		6.5J X 17		6.5J X 18		6.5J X 16		6.5J X 17		6.5J X 16		6.5J X 17		6.5J X 18	
Rehvid	215/70 R16		225/60 R17		215/70 R16		225/60 R17		225/55 R18		215/70 R16		225/60 R17		215/70 R16		225/60 R17		225/55 R18	
Mootmed																				
Pikkus	mm	4 410																		
Laius	mm	1 820																		
Kõrgus	mm	1 655	1 665	1 655	1 665	1 655	1 665	1 655	1 665	1 655	1 665	1 655	1 665	1 655	1 665	1 655	1 665	1 655	1 665	
Teljevahe	mm	2 640																		
Rööbe	Ees, mm	1 591	1 585	1 591	1 585	1 591	1 585	1 591	1 585	1 591	1 585	1 591	1 585	1 591	1 585	1 591	1 585	1 591	1 585	
	Taga, mm	1 592	1 586	1 592	1 586	1 592	1 586	1 592	1 586	1 592	1 586	1 592	1 586	1 592	1 586	1 592	1 586	1 592	1 586	
Kliirens	mm	170																		
Pöörderaadius	m	5,3																		
Pealesõidunurk	°	24,2																		
Takistuse ületusnurk	°	17,0																		
Mahasõidunurk	°	26,9																		
Massid ja mahud																				
Tühimass (min - maks)*	kg	1 380 - 1 502		1 525 - 1 636		1 544 - 1 655		1 490 - 1 612		1 600 - 1 754		1 676 - 1 787		1 676 - 1 787		1 676 - 1 787		1 676 - 1 787		
Täismass	kg	1 830		2 030		2 030		1 940		2 140		2 140		2 140		2 140		2 140		
Järelhaagise mass, piduriteta	kg	750		750		750		750		750		750		750		750		750		
Järelhaagise mass, piduritega	kg	1 200		1 900		1 600		1 200		2 000		1 600		1 600		1 600		1 600		
Katuseraami kandevõime	kg	100																		
Kütusepaak	l	58																		
Pakiruum																				
Tagaistme seljatugi püsti (VDA211)	l	465																		
Kokkuklapitud tagaistmega (VDA214)	l	1 436																		

* Toodud väärtused vastavad auto mootorite ja käigukastide kombinatsioonide valiku osas EÜ direktiivile (kogu sõiduki tüübikinnitus). Tühimass sõltub auto varustustasemest ja tehase lisavarustusest.

TOPAUTO

AS Topauto, Sõpruse pst 18c, Tallinn, www.topauto.ee
 Versioon 24.11.2014
 Kõikide andmete aluseks on avaldamise hetkel kehtinud teave.
 AS Topauto jätab endale õiguse toodud andmeid muuta.