

IGNIS MY20

Uste arv		5-ukseline	
Mootor		Bensiinimootor	
Veosüsteem		1.2 DUALJET + SHVS	
		4WD	
MÖÖTMED			
Üldpikkus		mm	3 700
Üldlaius		mm	1 690
Üldkõrgus		mm	1 605
Teljevahe		mm	2 435
Rööbe	Ees	mm	1 460
	Taga	mm	1 460
Väikseim pöörderaadius		m	4,7
Väikseim kliirens		mm	180
MAHUTAVUS			
Istekohtade arv		reisijat	4
Kütusepaagi maht		liitrit	30
Pakiruumi maht	Suurim maht (tagaistme seljatugi fikseeritud)	liitrit	1 056
	Suurim maht (tagaistme seljatugi ette lükatud)	liitrit	1 086
	Tagaistme seljatugi kokku	liitrit	463
	Tagaistme seljatugi kokku	liitrit	490
	Tagaistme seljatugi püsti	liitrit	227
	Tagaistme seljatugi püsti	liitrit	204
MOOTOR			
Tüüp			K12D
Silindrite arv			4
Klappide arv			16
Mootori töömaht		cm ³	1 197
Silindri läbimõõt x kolvikäik		mm	73,0 x 71,5
Surveaste			13,0
Suurim võimsus		kW/p/min	61/6000
Suurim pöördemoment		N·m/p/min	107/2800
Toitesüsteem			Mitmepunktsissepitse
JÕUÜLEKANNE			
Tüüp			5MT
Ülekandearv	1. käik		3,545
	2. käik		1,904
	3. käik		1,240
	4. käik		0,914



	5. käik		0,717
	Tagurpidikäik		3,272
Lõplik ülekandearv			4,470
VEERMIK			
Roolisüsteem		Hammaslattrool	
Pidurid	Ees	Ventileeritavad ketaspidurid	
	Taga	Trummelpidurid	
Vedrustus	Ees	MacPherson küünalvedrustus koos keerdvedrudega	
	Taga	kolme õõtshoovaga ja spiraalvedrudega jäik tagumine sild	
Rehvid		175/60R16	
MASSID			
Tühimass (min/täisvarustuses)		kg	910/940
Auto täismass		kg	
JÕUDLUS			
Suurim kiirus		km/t	165
0-100 km/h *1		sek.	12,8
HEITMED JA KÜTUSEKU			
Vastavus heitmenormidele			
Kütusekulu (NEDC)*1	Linnas	l/100km	4,4
	Maanteel	l/100km	4,1
	Kombineeritud	l/100km	4,2
CO ₂ -heitmed (NEDC)*1		g/km	(Madal) 95 (Kõrge) 96

Kõik arvud on tootja andmed ja võivad riigiti erineda.

Ametlike sertifitseerimisandmete kohta saamiseks palume pöörduda oma piirkonna eest vastutava SMC turundusgrupi poole.

*1 UUS Euroopa sõidutsükkel

*2 Kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus