

Tehnilised andmed
VITARA MY25

Mootor		Bensiin				
		1.4 BOOSTERJET 48V SHVS MILD HYBRID		1.5 FULL HYBRID		
Veoskeem		Kaherattavedu (2WD)	Nelikvedu (4WD)	Kaherattavedu (2WD)	Nelikvedu (4WD)	
Käigukast		6-käiguline käsikäigukast (6MT)		6-käiguline automaatkäigukast (6AGS-aut)		
MÖÖTMED						
Pikkus	mm	4 185				
Laius	mm	1 775				
Kõrgus	mm	1 600				
Teljevahe	mm	2 500				
Rööbe	Ees	1 535				
	Taga	1 505				
Väikseim pöörderaadius	m	5,2				
Kliirens	mm	175				
MAHUTAVUS						
Istekohtade arv		sõitjaid		5		
Pakiruumi maht	Suurim maht	liitrites	1 119	1 046		
	Tagaistme seljatugi kokku klapitud (VDA)	liitrites	642	642		
	Tagaistme seljatugi püsti (VDA meetod)	liitrites	362	289		
Kütusepaagi maht		liitrites	47			
MOOTOR						
Tüüp		K14D		K15C		
Silindrite arv		4				
Klappide arv		16				
Töömaht	cm ³	1 373		1 462		
Silindri läbimõõt x kolvikäik	mm	73,0×82,0		74,0×85,0		
Surveaste		10,9		13,0		
Suurim võimsus	kW / p/min	95 / 5500		75 / 6000		
Suurim pöördemoment	Nm / p/min	235 / 2000–3000		138 / 4400		
Toitesüsteem		Otsesisespritse		Mitmepunktsisespritse		
ELEKTRIMOOTOR						
Tüüp		WA06C		PB03A		
Suurim võimsus	kW/rpm	12.22/5,800-6,500		24,6		
Suurim pöördemoment	Nm/rpm	49.8/1,500		60		
KÄIGUKAST						
Tüüp		6MT		6AGS-aut		
Ülekandesuhe	1. käik	3,615		3,846		
	2. käik	1,955		2,238		
	3. käik	1,207		1,540		
	4. käik	0,886		1,170		
	5. käik	0,738		0,868		
	6. käik	0,644		0,660		
	Tagasikäik	3,481		3,769		
Peaülekande suhe		4,059		4,688		
VEERMIK						
Roolisüsteem		Hammaslatrootool				
Pidurid	Ees	mm				
	Taga	mm				
Vedrustus	Ees	mm				
	Taga	mm				
Rehvid		MacPhersoni küünlad koos keerddvedrudega Väändetala koos keerddvedrudega 215/55R17				
MASSID						
Tühimass	kg	1,180-1,227	1,250-1,290	1,250-1,277	1,320-1,347	
Täismass	kg	1 650	1 720	1 700	1 770	
SUUTLIKKUS						
Suurim kiirus	km/h	195		175		
Kiirendus 0–100 km/h	sek	9,5	10,2	12,7	13,5	
HEITMED JA KÜTUSEKULU						
Vastavus saastennormidele		Euro 6E				
Kütusekulu (WLTC)*1	Väikese kiirusega faas	l/100 km	5,9-6,0	6,3	4,9	5,6
	Keskmise kiirusega faas	l/100 km	4,6-4,7	5,0-5,1	4,5	5,1-5,2
	Suure kiirusega faas	l/100 km	4,4-4,5	4,7	4,4	4,9
	Eriti suure kiirusega faas	l/100 km	5,6-5,7	5,7-5,9	5,9-6,0	6,5
	Kombineeritud	l/100 km	5,3	5,4	5,0	5,6
CO ₂ -heitmete kogus (WLTC)*1	g/km	119-120	128-129	113-114	126-127	

Kõik eeltoodud arvud on tootja andmed ning need võivad eriturgudel erineda.

Ametlike sertifitseerimisandmete kohta teabe saamiseks võtke palun ühendust oma piirkonna eest vastutava SMC'i turundusgrupiga.

Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

*1 Kütusekulu ja CO₂-heitmete väärtused on mõõdetud vastavalt kergsõidukite ülemaailmsele standardiseeritud katsemenetlusele (WLTP) ning need on ette nähtud võrdlemiseks teiste sama tehnilise menetluse kohaselt katsetatud sõidukitega. Toodud väärtused võivad tegelikest erineda, kuna need varieeruvad sõltuvalt pajudest eri teguritest, sh paigaldatud lisavarustusest, ilma- ja teeloludest, juhi sõidustiilist ja auto koormast (sõitjad + pagas)