

Hyundai ix20		BlueDrive™ 1,4 CVVT ISG 5MT Comfort Premium		BlueDrive™ 1,6 CVVT ISG 6MT Premium		1,6 CVVT 4AT Premium		BlueDrive™ 1,4 CRDi 66kW ISG 6MT Comfort Premium	
Двигатель									
Тип		Бензин, R4, DOHC						Дизель, DOHC, рядный двигатель, турбонаддув, фильтр для частиц сажи	
Норма загрязнения		EURO V						EURO V	
Количество цилиндров		R4							
Рабочий объем		см ³		1 396		1 591		1 396	
Диаметр цилиндров		мм		77,00		77,00		75,00	
Ход поршня		мм		74,99		85,44		79,00	
Степень сжатия				10.5:1		10.5:1		17.0:1	
Количество клапанов				16		16		16	
Максимальная мощность		кВт / об./мин.		66,2 (90) / 6 000		91,5 (125) / 6 300		66,0 (90) / 4 000	
Максимальный вращательный момент		Нм / об./мин.		137,3 / 4 000		156,0 / 4 200		220,0 / 1 750 - 2 750	
Система питания				MPI		MPI		CRDi	
ISG (система Стоп-Старт) [Idle Stop & Go]				•		•		-	
Динамика									
Максимальная скорость		км/ч		167		184		178	
Ускорение 0-100 км/ч		сек.		12,9		10,9		12,2	
Выбросы и расход топлива									
В городе		л/100 км		6,6		7,1		8,3	
На шоссе		л/100 км		5,1		5,2		5,5	
Средний		л/100 км		5,6		5,9		6,5	
Выбросы CO ₂		г/км		130		139		154	
Коробка передач									
Передаточное число									
1-я передача				3.769		3.615		2.919	
2-я передача				2.045		1.955		1.551	
3-я передача				1.370		1.370		1.000	
4-я передача				1.036		1.036		0.713	
5-я передача				0.839		0.893		-	
6-я передача				-		0.774		-	
Задний ход				3.545		3.545		2.480	
Главная передача				4.267		4.267		4.619	

TOPAUTO

AS Topauto, Sõpruse pst 18c Tallinn, www.topauto.ee
Версия 15.09.2013

Все данные основаны на информации, действовавшей в момент печати.
AS Topauto оставляет за собой право изменять приведенные данные.

Hyundai ix20		BlueDrive™ 1,4 CVVT ISG 5MT		BlueDrive™ 1,6 CVVT ISG 6MT		1,6 CVVT 4AT		BlueDrive™ 1,4 CRDi 66kW ISG 6MT	
		Comfort	Premium	Premium		Premium		Comfort	Premium
Ходовая часть									
ABS-тормоза	Спереди Сзади	Вентилируемые дисковые тормоза Дисковые тормоза							
Стояночный тормоз		Действует на задние колеса							
Подвеска	Спереди Сзади	Свечная подвеска McPherson, газовые амортизаторы Зависимая подвеска, газовые амортизаторы							
Руль		Реечное рулевое управление с электрическим							
Размеры диска		6.0J x 15	6.0J x 16	6.0J x 16	6.0J x 16	6.0J x 15	6.0J x 16		
Шины		195/65R15	205/55R16	205/55R16	205/55R16	195/65R15	205/55R16		
Размеры									
Длина	мм	4 100							
Ширина	мм	1 765							
Высота	мм	1 600							
Межосевое расстояние	мм	2 615							
Колея	Спереди, мм	1 553	1 547	1 547	1 547	1 553	1 547		
	Сзади, мм	1 557	1 551	1 551	1 551	1 557	1 551		
Мин. радиус разворота	м	5,21							
Массы и объемы									
Собственная масса (мин. - макс.)*	kg	1 253 - 1 343		1 255 - 1 355		1 269 - 1 370		1 345 - 1446	
Полная масса	kg	1 710		1 710		1 730		1 800	
Масса прицепа, без тормозов	kg	550		550		550		550	
Масса прицепа, с тормозами	kg	1 300		1 300		1 100		1 300	
Нагрузка на багажник на крыше	kg	70							
Объем топливного бака	l	48 (50**)							
Багажное отделение									
С поднятым задним сидением	l	440							
С опущенным задним сидением	l	1 486							

* Показатели соответствуют Директиве ЕС (подтверждению вида транспортного средства) для ряда комбинации двигателя и коробки передач транспортного средства. Собственная масса зависит от уровня оснащения автомобиля и заводских комплектующих.

** от 09/2013

TOPAUTO

AS Topauto, Sõpruse pst 18c Tallinn, www.topauto.ee
Версия 15.09.2013

Все данные основаны на информации, действовавшей в момент печати.
AS Topauto оставляет за собой право изменять приведенные данные.