



MOOTOR	SPACE CAB	DOUBLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Mootori tüüp	RZ4E-HI			
Silindrite arv	Rivis 4			
Klapisüsteem	Ketiga juhitud DOHC, 16 klappi			
Kütus	Diisel			
Toitesüsteem	Ühisanumsissepritse			
Ülelaadur	Muutuvgeomeetriaga			
Töömaht (cm ³)	1 898			
Silindri läbimõõt x kolvikäik (mm)	80,0 x 94,4			
Suurim võimsus (kW (hj) / p/min)	120 (163) / 3 600			
Suurim pöördemoment (Nm / p/min)	360 / 2 000 - 2 500			
Kütusekulu (l / 100 km)	6MT		6AT	
Linnas	10,1/7,7	ei kohaldata	ei kohaldata	11,1/9,0
Maanteel	7,2/9,1	ei kohaldata	ei kohaldata	7,8/9,7
Kombineeritud	8,4		9,2	
Kütusepaagi maht (l)	76			
AdBlue®-paagi maht (l)	14			
Heitmed (uus mõõtmismeetod)				
Heitetase	Euro 6D			
CO ₂ -heitmed (kombineeritud, g/km)	218-220		238-241	
KÄIGUKAST, JÕUÜLEKANNE				
Veoskeem, elektriline ühendus	Lülitav nelikvedu			
Jaotuskast, kiire:aeplane	On			
Elektriline nelikvedu	On			
Tagumise diferentsiaali sidurilukk	On, välja arvatud L-varustustasemel			
Ülekandesuhted	6MT		6AT	
1. käik	4,942		3,600	
2. käik	2,452		2,090	
3. käik	1,428		1,488	
4. käik	1,000		1,000	
5. käik	0,749		0,687	
6. käik	0,634		0,580	
Tagurpidikäik	4,597		3,732	
Veorataste ülekandesuhe	4,300			
ABS + BA + EBD	Hädapiduri võimendi + elektrooniline pidurijõu jaotamine			
Ees	Ventileeritud ketaspidurid			
Taga	Trummelpidurid			



MÕÖDUD JA MASSID	SPACE CAB		DOUBLE CAB	
Auto mõõdud				
Pikkus (mm)	5 265			
Laius (mm)	1 870			
Teljevahe (mm)	3 125			
Kõrgus (mm)	1 790			
Rööbe ees (mm)	1 570			
Rööbe taga (mm)	1 570			
Kliirens (mm)	240			
Eesmine ülend (mm)	890			
Tagumine ülend (mm)	1 250			
Pealesõidunurk (kraadi)	30,5°			
Eemaldumisnurk (kraadi)	24,2°			
Rambinurk (kraadi)	22,9°			
Kaldenurk (kraadi)	49,0°			
Pöörderaadius (m)	12,5			
Kasti mõõtmed				
Kasti maksimaalne pikkus (mm)	1 805		1 571	
Kasti maksimaalne laius (mm)	1 530			
Kasti maksimaalne laius rattakoobaste vahel	1 122			
Kasti kõrgus (mm)	490			
Massid	SPACE CAB		DOUBLE CAB	
	6MT	6AT	6MT	6AT
Täismass (kg)	3 100			
Tühimass (kg)	2 020	ei kohaldata	ei kohaldata	2 085
Kandevõime (kg)	1 080	ei kohaldata	ei kohaldata	1 015
Esitelje mass (kg)	1160-1200	1170-1205	1160-1210	1175-1220
Tagatelje mass (kg)	790-820	800-830	825-860	835-865
Esitelje maksimaalne lubatud koormus (kg)	1 450			
Tagatelje maksimaalne lubatud koormus (kg)	1 910			
Haagise mass				
Piduriteta (kg)	750			
Piduritega (kg)	3 500			
Suurim lubatud kombineeritud mass (kg)	6 000			
GARANTIID JA HOOLDUSINTERVALL				
Garantii	5 aastat / 100 000 km			
Läbiva rooste garantii	12 aastat läbisõidupiiranguta			